

Ventilatorabsaugset 2m, 3m oder 4m

Aktion gültig solange der Vorrat reicht

Absaugarm Ø 150 mm

Beschreibung:

Die Absaugarme Ø 150 mm sind erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen und Längen. Durch die Federunterstützung sind alle Arme leicht positionierbar und in der eingestellten Position freitragend. Der Volumenstrom lässt sich über die in der Absaughaube integrierte Drosselklappe individuell einstellen.

Serienmäßige Ausstattung:

- Ovale Absaughaube Ø 270 mm aus Kunststoff mit Drosselklappe
- Stabiler Wandhalter aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Anschlussstutzen Ø 160 mm
- Wandhalter mit Gegenstutzen für TEKA-Ventilatoren
- 3 Gelenke mit Federunterstützung
- Flexibler Absaugschlauch (PVC) mit eingeschweißter Stahldrahtspirale (temperaturbeständig bis +120°C)



Ventilator 2.000 m³/h

Serienmäßige Ausstattung:

- Motorleistung: 0,75 kW
- Maße in mm: 449x438x410
- Anschlussstutzen: Ø 160 mm
- Gewicht ca. 27 kg
- Spannung 400 V / 50 Hz
- Statisch und dynamisch gewuchtete Flügelräder (garantieren ruhigen Lauf)
- Wartungsfreier Motor



Set bestehend aus:

- Absaugarm Schlauchausführungen 2 m, 3 m oder 4 m
- Ventilator 2.000 m³/h Motor 0,75 kW, 400 V
- Motorschutzschalter für Einstellbereich 1,6 – 2,5
- Anschlussmaterial NW 160 mm für Anschluss an Wandhalter und Ventilator
- Ausblasstutzen NW 160 m Vogelschutzgitter verzinkt
- Abluftröhreleitung NW 160 von 1,25 m streckbar auf bis 5 Meter
- Schlauchgewindeschelle NW 150 – NW 170 zum Befestigen von Absaugschläuchen

Aktionspreise

Ventilatorabsaugset 2m **950,00 €/Stk.**

Ventilatorabsaugset 3m **970,00 €/Stk.**

Ventilatorabsaugset 4m **990,00 €/Stk.**



Alle oben angeführten Preise verstehen sich exkl. MwSt. ab Lager Wolfers. Technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

LASACO GmbH